



Lecol Wax Remover OH34

Technisch Merkblad

Lecol Wax Remover OH34 is een oplosmiddelhoudende speciaalreiniger die snel en grondig oude was-, vet- en vuillagen verwijderd.

Toepassing

Lecol Wax Remover OH34 is geschikt voor alle met was onderhouden vloeren, zoals parket, linoleum etc. die bestand zijn tegen oplosmiddel.

Technische gegevens

Droogtijd:	n.v.t.
Materiaalverbruik:	- Grondreiniger: 2-4 ltr. Lecol Wax Remover OH-34 voor 100 m ² . Bij sterke verontreiniging iets meer. - Tussendoor reiniger: ca. 200-400 ml. voor 100 m ² .
Houdbaarheid:	In originele gesloten verpakking: zie verpakking.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1.000 ml/flacon.

Verwerking

De te behandelen vloer moet voorzien zijn van een was, balsem of hardwasolie. Na circa 10-14 dagen wordt de vloer onderhouden c.q. gereinigd met Lecol Wax & Clean OH32.

Opbrengen

Circa 200-300 ml Lecol Wax & Clean OH32 wordt aan 10 liter water gevoegd. Met behulp van dweil, mop of doek wordt de vloer afgenomen. Gebruik nooit teveel water op de vloer en laat geen plassen staan. Na droging blijft een dunne waslaag achter die naar behoefte geboend kan worden met boenblok, of een boenmachine.

Lecol Wax & Clean OH32 reinigt de vloer en laat tegelijkertijd een dunne waslaag achter. Indien er op den duur stapellagen ontstaan, dienen deze grondig te worden verwijderd met Lecol Wax Remover OH34.

Onderhoud

Reinigen en onderhoud met Lecol Wax & Clean OH32. Grondreiniging met Lecol Wax Remover OH34.



Lecol Wax Remover OH34

Technisch Merkblad

Opmerking(en)

Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarezone verboden. Werk- en magazijnruimten goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nachtstroomschakelaar in het vertrek of de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat deze bij het begin van het werk koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten vermijden.

Verpakking goed gesloten houden. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.07.

Uitgave: 12.08



Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.